

مستند فنی استفاده از Public API

1. احراز هویت (Authentication)

هر شخص با استفاده از توکنی که در پنل ایجاد کرده می‌تواند پیام ارسال کند .

برای دریافت توکن باید به پنل و **منوی کانال‌ها** مراجعه کنید .

توکن در هدر درخواست Authorization قرار می‌گیرد .

Authorization Bearer

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWIFSRUJKNE1HOEQwRFJFNVBZMVMcyMyIsImNoYW5uZWxjZCI6IjAxSzhSMzNHMk5QRzdFMTRQV0ZaZmZTVFowIiwiaWF0IjoxNzY5MTU5NTY1fQ.0dmQgQiM0RAaU6d_8M2xe0g6BfuFD
```

N1z2Ygi1Er7BQA

2. فلو کلی استفاده از API

1. ایجاد Post Group و دریافت groupId

2. ارسال پیام پارامتریک برای کاربران

3. بررسی وضعیت ارسال (اختیاری)

آدرس base url پنل :

<https://panel.narvan.me>

3. ایجاد گروه پیام (Post Group)

Endpoint

POST /api/message/batch/group

توضیح

این API برای ایجاد یک گروه پیام استفاده می‌شود. تمام پیام‌های بعدی باید به یک groupId معتبر متصل باشند.

Request Body

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
title	string	بله	عنوان گروه پیام
enableLike	boolean	بله	فعال کردن لایک
enableComment	boolean	بله	فعال کردن نظر

پاسخ

```
{
  "data": {
    "groupId": "01KFNWPJ3QR4QF5SXJCTEJ85CF"
  },
  "success": true
}
```

4. ارسال پیام گروهی پارامتریک

Endpoint

POST /api/message/batch/parametric

توضیح

ارسال پیام برای تعداد زیادی کاربر به صورت پارامتریک (Dynamic Parameters). حداکثر تعداد کاربران برای هر بار ارسال 500 می‌باشد.

مشخصات پیام

Request Body

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
title	string	بله	عنوان پیام
groupId	string	بله	شناسه گروه
sendBy	'phone' 'nationalCode'	بله	ارسال بت شماره تلفن یا کد ملی
content	string	بله	محتوا که می‌تواند شامل پارامتر باشد مثلاً: سلام [p1] مبلغ قبض گاز شما [p2] می باشد. این پارامتر ها در آرایه users مقدار دهی می‌شوند .
media	string[]	خیر	آدرس عکس و فایل‌های آپلود شده
users	{ phone:string, nationalCode:string, params: {[key]:string,value:string } }[]	بله	مثال : { "title": "قبض گاز دوره", "groupId": "01KFNWPJ3QR4QF5SXJCTEJ85CF", "sendBy": "phone", "content": "[p1] مبلغ گاز شما", "users": [{ "phone": "09362532122", "params": { "p1": "دویست هزار تومان" } }] }

پاسخ

```
{
  "data": {
    "results": [
      {
        "value": "09922908783",
```

```

    "status": true
  }
]
},
"success": true
}

```

محدودیت‌ها و نکات مهم

- حداکثر کاربران در هر درخواست: **500 نفر**
- حداکثر مدیا در هر پیام: **10 فایل**
- محتوای پیام باید **Markdown** باشد (HTML مجاز نیست)
- ایجاد Post Group **الزامی** قبل از هر ارسال پیام
- پارامترها باید به صورت string ارسال شوند.
- Key پارامترها دلخواه است و دقیقاً همان‌ها باید در users استفاده شود.

5. بررسی وضعیت ارسال (Delivery Status)

Endpoint

POST /api/message/batch/delivery

توضیح

برای بررسی وضعیت ارسال پیام‌های یک گروه استفاده می‌شود.

Request Body

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
groupId	string	بله	شناسه گروه
users	{ phone:string, nationalCode:string, }[]	بله	مثال اول : [

			<pre> { "phone": "09362532122", }] </pre> <p>مثال دوم:</p> <pre> [{ "nationalCode": "0534742696", }] </pre>
--	--	--	--

پاسخ

```

{
  "data": {
    "results": [
      {
        "value": "09922908783",
        "id": "01KFNFBCC7W000YTSHGC1N7SG5"
      }
    ]
  },
  "success": true
}

```

هر پاسخی که شامل id باشد به این معناست که ارسال با موفقیت انجام شده و اگر id وجود نداشته باشد ارسال ناموفق بوده.